

TASKI Jontec LiquidWax

Cera para pavimentos de madeira à base de solventes

Descrição

Cera à base de solventes para a limpeza e manutenção de pavimentos de madeira e cortiça protegidos, oleados e não protegidos.

Propriedades

- Produto de limpeza e manutenção bem equilibrado, à base de ceras duras e solventes
- Muito eficaz em sujidades à base de solventes
- A película de protecção pode ser polida

Benefícios

- Protege contra a humidade das juntas (especialmente parquet pré-envernizado), do desgaste prematuro, das marcas de desgaste, alcatrão, óleo e gordura que podem ser facilmente removidas pelo método de spray
- Proporciona um brilho atractivo

Instruções de utilização

Dosagem:

Produto pronto a usar. Aplicar puro.

Aplicação:

Limpeza/manutenção da superfície total

Tratamento inicial: Para madeira protegida colocar o produto no pulverizador do monodisco, equipado com disco vermelho, pulverizar e limpar o pavimento. Para madeira não protegida, aplicar uma camada fina com um aplicador de ceras. Deixar secar e polir imediatamente. Pavimentos de madeira não protegida podem necessitar de uma segunda camada. Aplicar a segunda camada apenas depois da primeira estar completamente seca. Depois do pavimento secar, polir a superfície total com um disco branco ou vermelho para densificar a película.

Limpeza pelo método de spray: Adicionar o produto ao pulverizador do monodisco, equipado com o disco apropriado, pulverizar e limpar o pavimento. Após um curto tempo de secagem, polir a superfície total para um aspecto/nível de brilho mais uniforme.

Limpeza de manchas/manutenção

Adicionar o produto ao pulverizador do monodisco, equipado com um disco apropriado, pulverizar e limpar o pavimento apenas nas áreas com manchas/sujidade. Após um tempo de secagem curto, polir a superfície total para um aspecto/nível de brilho mais uniforme.


Decapagem

Pulverizar a superfície com Jontec Solve e limpar com um monodisco, equipado com um disco azul.

Importante:

Agitar bem antes de usar. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5° C. Colocar o produto à temperatura ambiente (abrir a embalagem e colocá-la em água morna) antes de usar. Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes (ex: borracha, asfalto, placas de asfalto). Panos sujos com o produto são inflamáveis.

F5d



TASKI Jontec LiquidWax

Dados técnicos

Aspecto: Líquido branco, leitoso
Densidade relativa [20°C]: 0.78

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000