

## TASKI Jontec Luna

### Emulsão de brilho médio para pavimentos

#### Descrição

Emulsão de brilho sedoso, para a maioria dos pavimentos duros lisos resistentes à água. A sua tecnologia garante uma adesão superior à maioria dos pavimentos.

Indicado para aplicação pelos métodos tradicionais bem como com o TASKI ProSpeed. O TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões para pavimentos, ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de protecção de qualidade superior, aumentando a produtividade na aplicação de protecções, reduzindo o consumo de produto e os resíduos de embalagens.

Através do TASKI ProSpeed o consumo de produto pode ser controlado ao mesmo tempo que proporciona uma camada de protecção uniforme e de elevada qualidade.


#### Propriedades

- Proporciona uma camada de protecção de brilho sedoso
- Protecção dura, durável e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimentos
- Anti-derrapante conforme a norma internacional (ASTM D-2047)
- Fácil de recuperar
- Disponível em embalagens convencionais de 2x5L para aplicação pelos métodos tradicionais ou em embalagens "Prontas-a-Aplicar" de 4x2.5L incluindo as bolsas de produto e mopas aplicadoras especiais para aplicação com o TASKI ProSpeed, aplicador de emulsões em pavimentos

#### Benefícios

- Realça o aspecto natural do pavimento proporcionando um brilho sedoso
- Resistência superior às marcas de desgaste e sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Indicado para a maioria dos tipos de pavimentos tais como vinil, sintéticos, linóleo, pedra, madeira e cortiça protegida. Aplicar uniformemente para um nivelamento perfeito
- Responde bem à maioria dos métodos de manutenção comuns
- Indicado para aplicação tradicional com mopa plana, esfregona e balde ou aplicador de cera standard. Para garantir resultados superiores, escolher a aplicação com o utensílio TASKI ProSpeed, que provou reduzir a fadiga dos operadores comparativamente com os métodos de aplicação tradicionais ao mesmo tempo que melhora os resultados e aumenta a produtividade.

# F2d



# TASKI Jontec Luna

## Instruções de utilização

### Dosagem:

Produto pronto a usar. Aplicar puro.

Usar as bolsas de produto "Prontas-a-Aplicar" apenas em combinação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed.

### Aplicação:

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um dos selantes da Diversey antes da aplicação.

Quando usado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed é favor ler o manual de instruções e o rótulo do produto para montagem e procedimentos de aplicação antes de iniciar a aplicação.

Verter com moderação no pavimento e estender uniformemente enquanto está molhado em faixas sobrepostas de 1-1.5m. Deixar secar completamente (30-60 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de modo similar. Aplicar duas camadas em pavimentos não porosos lisos. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.

Linóleo: Após secar a primeira camada, alisar o pavimento de linóleo com um monodisco equipado com um disco azul, em seguida limpar com mopa molhada e deixar secar completamente antes da aplicação de camadas adicionais.

### Decapagem superficial e nova camada:

Usar um decapante superficial da Diversey para remover uma camada de emulsão e recolher a solução suja com uma auto-lavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar camada(s) adicionais.

### Importante:

Não diluir, ou misturar com outras substâncias. Não usar em plástico estruturado (vinil almofadado) ou em madeira ou cortiça não protegidas. Procurar aconselhamento para aplicação em pavimentos perfilados/borracha estruturada. Não aplicar no exterior ou em zonas molhadas.

## Dados técnicos

- Aspecto: Líquido branco leitoso
- Densidade relativa [20°C]: 1.03
- pH-puro: 8.5 - 9.0
- Cobertura: 20-40 ml/m<sup>2</sup>

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

## Segurança na armazenagem e manuseamento

### Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento ou eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

### Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original; não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

## Aprovação

Resistência anti-derrapante testada conforme a norma ASTM D-2047.

### Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10

Zona Industrial da Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000