

TASKI Jontec No1

Decapante forte para pavimentos - sem enxaguamento

Descrição

Decapante forte, para uma remoção efectiva das emulsões e películas de manutenção de pavimentos duros, resistentes a alcalinos. Diferente dos decapantes tradicionais, a sua formulação revolucionária permite deixar os pavimentos prontos para novas camadas de protecção, sem necessidade de enxaguar, reduzindo o tempo de decapagem até 50%.

Propriedades

- Alcalinidade elevada
- Elevado poder molhante e de emulsificação
- Remoção rápida e fácil das emulsões, sem enxaguamento
- A uma concentração elevada não é necessário esfregar

Benefícios

- Remoção rápida e efectiva das emulsões de pavimentos duros resistentes a alcalinos, tais como PVC, vinil, pedra, etc.
- Dissolução poderosa das camadas profundas, bem como da sujidade
- Poupa 50% do tempo por comparação com os decapantes tradicionais
- A concentrações elevadas, usar simplesmente um balde e mopa, não são necessárias máquinas

Instruções de utilização

Dosagem:

Mínima:

1l para 10l solução (10% / 1:10).
Aumentar a concentração para 25%
em camadas de difícil remoção.

Aplicação:


Dosear o produto para um tanque/balde com água, aplicar a solução uniformemente e deixar actuar 5 minutos para permitir um tempo de contacto suficiente (não deixar secar a solução). Esfregar o pavimento com um monodisco equipado com o disco adequado, e recolher a solução suja com um aspirador de líquidos. Passar com mopa húmida para remover os resíduos. Deixar secar completamente antes de aplicar uma nova camada de protecção. Quando usado a uma concentração elevada, não é necessário esfregar.

Para áreas difíceis de atingir, usar até 25% de concentração com mopa e balde, deixar actuar 10 minutos e remover a sujidade com um aspirador de líquidos. Não é necessário esfregar.

Importante:

Usar só com água fria. Em pavimentos porosos ou estruturados, enxaguar abundantemente. Não aplicar em pavimentos sensíveis a alcalinos, ex: linóleo, cortiça e madeira. Não aplicar em pavimentos sensíveis a solventes, ex: asfalto. Remover imediatamente quaisquer salpicos de superfícies sensíveis a alcalinos (ex: rodapés, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Testar a compatibilidade do material antes de usar.

F1c



TASKI Jontec No1

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido amarelado, transparente
- Densidade relativa [20°C]: 1.00
- pH-puro: 13.5 – 14.0
- pH-em utilização: 12 +/-0.5 a 10% diluição
- Tempo de contacto: 5 minutos

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000