

TASKI Jontec Tensol

Produto para limpeza/manutenção de pavimentos

Descrição

Produto de limpeza/manutenção para pavimentos, não cria película protectora. Ideal para a limpeza e manutenção de pavimentos duros resistentes à água, protegidos ou não protegidos. Cria no pavimento uma resistência anti-derrapante, repelente da sujidade.


Propriedades

Fórmula bem equilibrada baseada em ingredientes de manutenção solúveis em água
Baixo teor de espuma
Contém um aditivo deslizante
Aplicação versátil
Fragrância fresca

Benefícios

Limpa e mantém a superfície sem criar película protectora, tornando-a anti-derrapante e repelente da sujidade.
Ideal para utilização com máquinas auto-lavadoras
O aditivo deslizante facilita o sistema de mopa molhada
Também indicado para mopa húmida (remoção de pó) ou limpeza pelo método de spray com monodisco
Deixa uma fragrância agradável

F3c



TASKI Jontec Tensol

Instruções de utilização

Dosagem:

Dosagem mínima:	50ml para 10l solução (0.5% / 1:200). Aumentar a concentração até 2% para sujidades difíceis.
Auto-lavadoras: Limpeza pelo método de spray com monodisco:	Usar 100-200ml para 10l solução (1-2%) 100ml para 500ml solução (20%)
Tratamento inicial:	2.5l para 10l solução (25%). Aumentar a dosagem até 50% para pavimentos porosos
Mopa húmida (remoção de pó):	25ml para 500ml solução (5%)

Aplicação:

Manual:

Mopa molhada: Dosear o produto para um balde com água, aplicar e remover a solução suja.

Importante: Para o tratamento inicial: Dosear o produto para um balde com água, aplicar com uma mopa limpa e deixar secar. Polir para brilho extra.

Mopa húmida: Dosear o produto para uma garrafa pulverizadora com água. Pulverizar moderadamente para um pano ou mopa e limpar. Lavar ou substituir a mopa regularmente.

Máquina:

Auto-lavadoras: Dosear o produto no tanque com água, aplicar e remover a solução suja.

Monodisco, equipado com pulverizador e disco vermelho: Dosear o produto para o pulverizador, pulverizar e limpar o pavimento. Polir para brilho extra.

Importante:

Não aplicar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira e cortiça não protegidas.

Dados técnicos

Aspecto:	Líquido incolor, transparente
Densidade relativa [20°C]:	8.50
pH-puro :	8.0 - 8.5
pH-em utilização :	7.4 +/- 0.5 a 1% diluição

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000