

Diversey Spectak G

VC1

Descrição

Spectak G é um detergente líquido cáustico, de baixa espuma, para sujidades difíceis, tolerante a águas duras, para aplicações CIP, lavagem de garrafas e outras lavagens pelo método de spray.

Propriedades

Spectak G é um detergente líquido muito cáustico indicado para águas duras. **Spectak G** é muito eficaz na remoção de sujidade orgânica e na prevenção da formação de depósitos calcários.

Spectak G pode ser usado numa vasta gama de aplicações incluindo CIP de cervejeiras, permutadores de calor, condutas, enchedoras e barris na indústria de cervejas. É também indicado para limpeza em duas fases na indústria de laticínios e limpeza de fritadeiras/cozedoras, nas indústrias de processamento alimentar.


Spectak G é muito eficaz na remoção de anel de ferrugem e no controlo de alumínio na lavagem de garrafas.

Benefícios

- Elevada eficácia na remoção de sujidade orgânica e na prevenção do aparecimento de incrustações em limpezas CIP nas cervejeiras, com obtenção de melhores resultados de limpeza.
- Indicado para doseamento e controlo automático devido à sua condutividade, garantindo uma entrada constante de produto e resultados de limpeza reprodutíveis.
- Garante excelentes resultados de limpeza a custos reduzidos.
- Evita a formação de depósitos calcários e o bloqueio de bicos, aumentando a eficácia da utilização. A frequência, duração e custos de manutenção, podem igualmente ser reduzidos.
- Acção detergente ajuda na remoção de ferrugem, alumínio e rótulos na lavagem de garrafas, assegurando a integridade do produto.
- Contribui para fácil enxaguamento e ajuda a prevenir manchas nas garrafas causadas pela dureza de água e outros depósitos, reduzindo as taxas de rejeição.
- Aumenta a eficácia da operação de limpeza melhorando a produtividade e qualidade.
- Produto único, reduz a complexidade de utilização.

Instruções de utilização

Spectak G é usado a concentrações 0.3 – 5% p/p (0.2 – 3.4% v/v) de causticidade, a temperaturas variáveis entre ambiente até 80°C (176°F) dependendo da aplicação, tipo de sujidade e dureza da água. Todos os detergentes devem ser enxaguados abundantemente depois de aplicados, para remoção na totalidade das superfícies em contacto com alimentos e bebidas.



Diverflow™

Diversey Spectak G

Lavagem de garrafas

1. Inspeccione bem a lavadora de garrafas e, se necessário, faça uma desincrustação com um ácido da Diversey.
2. Carregue a lavadora e mantenha a concentração cáustica e temperaturas exigidas pela legislação local.

1. Passe as garrafas pela secção de lavagem, drene e enxágue com água potável.

Apenas para utilização no Canadá:

Lavagem de Ovos

1. Use 1.5 mL - 6.25 mL por litro de água (0.2 – 0.8oz./US gal) mantendo um pH de 10.5-11.0 a temperaturas entre 40°- 50°C (100°-120°F).
2. Ovos destinados a consumo humano devem ser enxaguados abundantemente com água potável após aplicação do produto.

Dados técnicos

Aspecto	líquido transparente, amarelo claro
Gravidade específica a 20°C	1.47
pH (solução a 1 % a 20°C)	13
Carência Química de Oxigénio (COD)	33 gO ₂ /kg
Teor em Azoto (N)	< 0.1 g/kg
Teor em Fósforo (P)	< 0.3 g/kg

Spectak G [%p/p]	Condutividade específica a 25°C [mS/cm]
0.5	16.3
1	24.2
2	47
3	67
4	84
5	104

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Guardar nas embalagens originais ou (quando aplicável) em tanque devidamente aprovado, ao abrigo de temperaturas extremas. Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Compatibilidade do produto

Spectak G é seguro para utilização em quase todos os materiais normalmente encontrados na indústria alimentar e de bebidas se aplicado nas condições recomendadas. Em caso de dúvida, é aconselhável avaliar individualmente os materiais antes de utilização prolongada.

Método de ensaio

Teste de causticidade

Aprovação

A Agência Canadiana de Inspeção Alimentar informou que quando o **Spectak G** é aplicado de acordo com as indicações do rótulo, não há objecções na utilização em fábricas sob a sua jurisdição.

Spectak G cumpre as normas 1998 A2 do Dept. Agricultura dos Estados Unidos da América.

A2. Compostos para utilização em tanques de remolha ou em limpeza a vapor ou mecânica em todos os departamentos. Antes de utilizar este composto, produtos alimentares e materiais de embalagem devem ser removidos do local ou cuidadosamente protegidos. Após utilização do composto, todas as superfícies na área devem ser abundantemente enxaguadas com água potável.

Sede Diversey em Portugal:

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel. 21 915 7000